

SERIE GENIUS DE 6 V Y 12 V

MULTI-BANCO



4 BANCO

8A

2A 2A 2A 2A

GENI02X4

4A 2A 2A

GENI02X2

CARGADORES DE BATERÍA MULTIBANCO Y MANTENEDORES.

MT.

POR 2ABANK

MULTIBANCO.

Cargue y mantenga varias baterías a la vez. Diseñado para automóviles, motocicletas, barcos, vehículos todo terreno, vehículos recreativos, cortadoras de césped, tractores de césped, camiones y más.

0,0 V

MODO FUERZA.

Para baterías extremadamente muertas de menos de 1 voltio, active manualmente el modo de fuerza para detectar y cargar baterías hasta cero voltios.

24/7

CERO SOBRECARGO.

Cargue cualquier batería de forma segura durante todo el año. Cargue de forma continua sin intervención del usuario y sin riesgo de sobrecargar la batería.

6 V | 12 V

MULTIQUÍMICA. MULTITIPO.

Cargue baterías inundadas, de gel, sin mantenimiento, AGM y de litio. Para usar con motores de arranque, de ciclo profundo y más.



PLOMO ÁCIDO



AUTOMÓVILES | NÁUTICA | RV | DEPORTES DE MOTOR | CÉSPED Y JARDÍN

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



MODOS DE CARGA

12 V

Se utiliza para baterías de celdas húmedas de 12 V, de gel, inundadas mejoradas, sin mantenimiento y de calcio.



Reservado Copyright 2014

AGM

Se utiliza para baterías AGM de 12 V o que no requieren mantenimiento.



LITIO

Se utiliza para baterías de iones de litio de 12 V (incluidas las de fosfato de hierro y litio). Solo para baterías con sistemas de gestión de baterías (BMS).



6 V

Se utiliza para baterías de celdas húmedas de 6 V, de gel, inundadas mejoradas, sin mantenimiento y de calcio.



MODO DE FUERZA

Se utiliza para cargar baterías por debajo de 1 V. Todos los LED de modo de carga parpadearán y el modo seleccionado se iluminará. Sistemas de Gestión de Empresas (BMS).



DIAGNÓSTICO AVANZADO

APOYAR

El cargador está en modo de espera o el voltaje de la batería es demasiado bajo para que el cargador lo detecte.



BATERIA MALA

Es posible que haya un cortocircuito en la batería o que la batería no mantenga la carga. Consulte a un profesional.



ALTO VOLTAJE

El voltaje de la batería es demasiado alto para el modo de carga seleccionado. Verifique la batería y el modo de carga.



POLARIDAD INVERSA

El cargador está conectado a la batería al revés. Invierta las conexiones.



TEMPERATURA

La temperatura interna del cargador es demasiado alta. El cargador se reanudará una vez que la temperatura vuelva a estar dentro de los límites operativos.



COMPENSACIÓN TÉRMICA.

El nuevo sensor térmico integrado controla y ajusta automáticamente el ciclo de carga en función de las fluctuaciones de la temperatura ambiente. Evita la carga insuficiente en climas fríos de hasta -20 °C y evita la carga excesiva en climas cálidos de hasta 40 °C.

Tamaño de la batería TIEMPOS DE CARGA

8 Ah	3 horas	*Tiempos de carga aproximados al 50% de profundidad de descarga.
12 Ah	4,5 horas	
18 Ah	6,75 horas	
24 Ah	9 horas	
40 Ah	15 horas	



GENIUS2X2

GENIUS2X4

CARGANDO ACTUAL:	4A				
ACTUAL POR BANCO:	2A				
PRODUCCIÓN FUERZA:	60 W				
CARGANDO BANCOS:	2				
DIMENSIONES:	4,4 x 5,1 x 1,9 pulgadas (112 x 130 x 48 mm)				
PESO:	1,1 libras (0,5 kg)				
¿QUÉ HAY EN LA CAJA:	<ul style="list-style-type: none"> • Cargador de batería GENIUS2X2 con (2) conectores intercambiables • (2) Abrazaderas con ojales integrados • (2) Cables de extensión de 10' • (2) Tornillos autorroscantes n.º 8 de 27 mm • Cables de alimentación tipo A, C, G e I • Guía del usuario e información de garantía 				
VOLUMETRICIDAD:	<table border="0"> <tr> <td>Embalaje minorista: Dimensiones: 6,97" x 10,24" x 5,31" Peso: 4,63 libras Cantidad: 2 Código postal: 0-46221-19042-7</td> <td>Caja maestra: Dimensiones: 10,98" x 15,04" x 6,57" Peso: 10,8 libras Cantidad: 2 Código de Código Postal: 10046221190424</td> </tr> <tr> <td>Caja interior: Dimensiones: 7,17" x 10,55" x 5,67" Peso: 4,85 libras</td> <td>Unidades por palet: 192 Unidades</td> </tr> </table>	Embalaje minorista: Dimensiones: 6,97" x 10,24" x 5,31" Peso: 4,63 libras Cantidad: 2 Código postal: 0-46221-19042-7	Caja maestra: Dimensiones: 10,98" x 15,04" x 6,57" Peso: 10,8 libras Cantidad: 2 Código de Código Postal: 10046221190424	Caja interior: Dimensiones: 7,17" x 10,55" x 5,67" Peso: 4,85 libras	Unidades por palet: 192 Unidades
Embalaje minorista: Dimensiones: 6,97" x 10,24" x 5,31" Peso: 4,63 libras Cantidad: 2 Código postal: 0-46221-19042-7	Caja maestra: Dimensiones: 10,98" x 15,04" x 6,57" Peso: 10,8 libras Cantidad: 2 Código de Código Postal: 10046221190424				
Caja interior: Dimensiones: 7,17" x 10,55" x 5,67" Peso: 4,85 libras	Unidades por palet: 192 Unidades				

CARGANDO ACTUAL:	8A				
ACTUAL POR BANCO:	2A				
PRODUCCIÓN FUERZA:	120 W				
CARGANDO BANCOS:	4				
DIMENSIONES:	5,7 x 9,4 x 2,3 pulgadas (145 x 239 x 58 mm)				
PESO:	3,9 libras (1,77 kg)				
¿QUÉ HAY EN LA CAJA:	<ul style="list-style-type: none"> • Cargador de batería GENIUS2X4 con (4) conectores intercambiables • (4) Abrazaderas con ojales integrados • (4) Cables de extensión de 10' • (2) Tornillos autorroscantes n.º 8 de 27 mm • Cables de alimentación tipo A, C, G e I • Guía del usuario e información de garantía 				
VOLUMETRICIDAD:	<table border="0"> <tr> <td>Embalaje minorista: Dimensiones: 10,8" x 9,9" x 5,7" Peso: 7,78 libras Cantidad: 2 Código postal: 0-46221-19045-8</td> <td>Caja maestra: Dimensiones: 21,2" x 11,5" x 7" Peso: 18,73 libras Cantidad: 2 Código de Código Postal: 10046221190455</td> </tr> <tr> <td>Caja interior: Dimensiones: 9,57" x 7,25" x 5,63" Peso: 15,43 libras</td> <td>Unidades por palet: 60 Unidades</td> </tr> </table>	Embalaje minorista: Dimensiones: 10,8" x 9,9" x 5,7" Peso: 7,78 libras Cantidad: 2 Código postal: 0-46221-19045-8	Caja maestra: Dimensiones: 21,2" x 11,5" x 7" Peso: 18,73 libras Cantidad: 2 Código de Código Postal: 10046221190455	Caja interior: Dimensiones: 9,57" x 7,25" x 5,63" Peso: 15,43 libras	Unidades por palet: 60 Unidades
Embalaje minorista: Dimensiones: 10,8" x 9,9" x 5,7" Peso: 7,78 libras Cantidad: 2 Código postal: 0-46221-19045-8	Caja maestra: Dimensiones: 21,2" x 11,5" x 7" Peso: 18,73 libras Cantidad: 2 Código de Código Postal: 10046221190455				
Caja interior: Dimensiones: 9,57" x 7,25" x 5,63" Peso: 15,43 libras	Unidades por palet: 60 Unidades				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APORTE VOLTAJE CA:	100-240 V CA, 50-60 Hz	AMBIENTE TEMPERATURA:	-20°C a +40°C
BAJO VOLTAJE DETECCIÓN:	1 V (12 V), 1 V (6 V)	ALQUIAMIENTO PROTECCIÓN:	IP60
CONTRACORRIENTE DRENAR:	<0,5 mA	ENFRIAMIENTO:	Convección natural



30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

