

| Modelos                       |                | PFS-MK40-12V60Ah-C40 | PFS-MK40-12V75Ah-C32 | PFS-MK40-25V30Ah-C32 |
|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Referencia                    |                | 1010705              | 1010706              | 1010707              |
| Capacidad                     |                | 60 Ah                | 75 Ah                | 30 Ah                |
| Energía                       |                | 768 Wh               | 960 Wh               | 768 Wh               |
| Tensión nominal               |                | 12,8 V               |                      | 25,6 V               |
| Rango de tensión              |                | 10 - 14,4 V          |                      | 20 - 28,8 V          |
| BMS                           |                | 60 A                 |                      | 30 A                 |
| Corriente de carga nominal    |                | 15 A                 | 19 A                 | 8 A                  |
| Corriente de carga máxima     |                | 30 A                 | 38 A                 | 15 A                 |
| Corriente de descarga nominal |                | 30 A                 | 38 A                 | 15 A                 |
| Corriente de descarga máxima  |                | 60 A                 | 75 A                 | 30 A                 |
| Temperatura                   | Carga          | 30                   | 10                   |                      |
|                               | Descarga       | 0 - 55 °C            |                      |                      |
|                               | Almacenamiento | -30 - 60 °C          |                      |                      |
| Tipo celda                    |                | Cilindrica           |                      |                      |
| Caja                          |                | 12-40                |                      |                      |
| Dimensiones                   |                | 197 x 161 x 169 mm   |                      |                      |
| Material caja                 |                | ABS                  |                      |                      |
| Terminales caja               |                | M6                   |                      |                      |
| Peso                          |                | 5976 g               | 7200 g               | 5760 g               |
| Garantía                      |                | 2 años               |                      |                      |